


Corp de iluminat tip downlight

5905339289452

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux KATRO V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat KATRO N LED, downlight-uri pătrate foarte populare pentru utilizare internă. Acestea îmbină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 300

Lățime [mm]: 300

Înălțime [mm]: 20

Orificiu de montare [mm]: 280x280

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 24

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1680

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: 110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 70

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu


Materialul reflectorului: 0.75

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.05

28945 KATRO V2LED 24W-NW-W

Corp de iluminat tip downlight



Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0.75

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 44/20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 760

Greutate [g]: 964

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 30

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 34


Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.64

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 37

Lungimea cutiei de carton [cm]: 33.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.040904



KANLUX S.A. (kat 28945) KATRO V2LED24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28945) KATRO V2LED24W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED24W-NW-W

