


Corp de perete-tavan

5905339291257



MO
DE
RN
design



Spoturile Kanlux LAURIN oferă numeroase unghiuri de iluminare pe tavan și perete. Designul simplu și minimalist poate fi utilizat cu succes în numeroase încăperi din locuință. Reglarea liberă a fluxului de lumină este un avantaj suplimentar al acestor corpuri de iluminat.

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: wall mounted, ceiling mounted

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Lungime [mm]: 335

Lățime [mm]: 70

Înălțime [mm]: 108

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 3 x max 35

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Sursă de lumină: PAR16

Sursa de lumină face parte din set: nu

Ax: GU10

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 310

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 90

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 810

Greutate [g]: 934

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 35.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.34

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24

Corp de perete-tavan



Înălțimea cutiei de carton [cm]: 37.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 39.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.03555