

Kanlux

EAN: 5905339292155

corp de iluminat LED pentru mobilier
Kanlux 29215 MERA LED 4W CCT



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	4

Date of issue: 02.02.2026, 14:42

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Flux luminos [lm]	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)
Unghi de iluminare [°]	120
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6500
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	30000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥15000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conexiune de trecere	da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Comutator	da
Număr maxim de corpuri de iluminat în conexiune prin trecere	30
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	35
Lățime [mm]	24
Lungime [mm]	300
Lungimea cablului [m]	1.5
Loc de montare	pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan
Tip de conexiune	cablu terminat cu ștecher

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	material din plastic
Materialul abajurului	material din plastic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,3m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	T504B2-CCT-104-29SIP-291x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	1
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	620
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	40
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	40
Greutate unitară netă [g]	166
Greutate [g]	237
Greutate brută la bucată [g]	226
Lungimea ambalajului unitar [cm]	65
Lățimea ambalajului unitar [cm]	3.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	4
Greutatea cutiei de carton [kg]	9.48
Lățimea cutiei de carton [cm]	29

Date of issue: 02.02.2026, 14:42

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ		LOGISTICĂ	
Înălțimea sursei de lumină [mm]	291	Înălțimea cutiei de carton [cm]	22.5
Lățimea sursei de lumină [mm]	10	Lungimea cutiei de carton [cm]	66.5
Adâncimea sursei de lumină [mm]	2	Volumul cutiei de carton [m ³]	0.043391
Coordonatele cromatice (x)	0,38		
Coordonatele cromatice (y)	0,38		
Factorul de supraviețuire	0,9		
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96		
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu		
Surse de lumină cu luminanță mare	nu		
Protecție antireflexie	nu		
Cu intensitate reglabilă	nu		
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de catre personal calificat (numai de catre service-ul producatorului)		