

Plafonieră LED

8595665312237

**DATE GENERALE:**


**Culoare:** alb  
**Loc de montare:** pentru montare pe tavan  
**Loc de aplicare:** în interior și exterior  
**Micro-decalaj între contactele releului:** da  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Wykrywanie ruchu:** da  
**Înălțime [mm]:** 65  
**Diametru [mm]:** 278  
**Reglare a sensibilității:** da  
**Conținut de mercur:** nu  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**DATE TEHNICE:**

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** 12  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I  
**Materialul abajurului:** PC  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 900  
**Culoarea luminii:** alb  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6  
**Indicele de redare a culorilor:** 80  
**Durabilitate [h]:** 25000  
**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000  
**Unghi de iluminare [°]:** 120  
**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 75  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35  
**Materialul carcasei:** Metal  
**Tip de senzor:** microunde  
**Tip de conexiune:** bloc cu șurub  
**Sensor-operation time [second-minute]:** 5-30  
**Durată de încălzire a lămpii [s]:** <1  
**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5  
**Frecvență de lucru a senzorului [MHz]:** 5800  
**Frecvență de transmisie radio [MHz]:** 5800  
**unghiul de activare a senzorului [°]:** H360  
**Putere de transmisie [mW]:** 10  
**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 2/10/25/50/off  
**Grad IP:** 44  
**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 7

**31223 CORSO LED V2 12-NW-SE**

Plafonieră LED

**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate: 10****Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1****Număr de bucăți în ambalajul comun: 10****Greutate unitară netă [g]: 380****Greutate [g]: 614****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 30****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 30****Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.14****Lățimea cutiei de carton [cm]: 38****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32.2****Lungimea cutiei de carton [cm]: 61.5****Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.075251**

MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminare: MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW