

Kanlux



EAN: 5905339325198

Corp de iluminat LED de perete
Kanlux 32519 TONIL II LED B/G


FLEXIBLE
arm



Date of issue: 03.02.2026, 14:36

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	3,3
Flux luminos [lm]	145
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	44
Unghi de iluminare [°]	30
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Temperatura de culoare corelată [K]	3000
Consecvența culorii în elipse McAdam	≤6
Culoarea luminii	alb cald
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	20000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥15000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Comutator	da
Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]	360
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]	360
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur	nu
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	120
Lățime [mm]	50
Lungime [mm]	370
Loc de montare	pentru montare pe perete
Tip de conexiune	bloc cu șurub
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	0,5-1,5

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	2ES103WW32000001
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	2,7
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	3
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	negru / auriu
Materialul carcasei	aliaj de aluminiualiaj de aluminiu
Materialul abajurului	material din plastic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,2m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	50
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	50
Greutate unitară netă [g]	320

Date of issue: 03.02.2026, 14:36

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ	
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	145
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	sub formă de con îngust (90°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]	23
Lățimea sursei de lumină [mm]	23
Adâncimea sursei de lumină [mm]	8
Coordonatele cromatice (x)	0,44
Coordonatele cromatice (y)	0,403
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	-5
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,95
Intensitatea luminoasă de vârf [cd]	365
Unghiul fasciculului [°]	30
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Nu este posibil sa înlocuiți sursa de lumina cu LED

LOGISTICĂ	
Greutate [g]	402
Greutate brută la bucată [g]	374
Lungimea ambalajului unitar [cm]	12.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	5.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	19
Greutatea cutiei de carton [kg]	20.1
Lățimea cutiei de carton [cm]	31.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	40.5
Lungimea cutiei de carton [cm]	65
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.082924