


32583 KMB6-C6/2

Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 2P

5905339325839



DATE GENERALE:

Loc de montare: pe șină TH35
Norm: PN-EN 60898-1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC
Curent nominal [A]: 6
Frecvență nominală [Hz]: 50
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷40
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷25
Caracteristici de declanșare: C
Clasă de restricții de energie: 3
Număr de module: 2
Curent nominal de scurtcircuit [A]: 6000
Grad IP: 20
Număr de poli: 2

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 6
Număr de bucăți în ambalajul comun: 60
Greutate unitară netă [g]: 190
Greutate [g]: 205
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 4
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.3
Lățimea cutiei de carton [cm]: 25
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 45
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021938