


32595 KMB6-B20/4

Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 4P

5905339325952



DATE GENERALE:

Loc de montare: pe șină TH35

Norm: PN-EN 60898-1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Curent nominal [A]: 20

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷25

Caracteristici de declanșare: B

Clasă de restricții de energie: 3

Număr de module: 4

Curent nominal de scurtcircuit [A]: 6000

Grad IP: 20

Număr de poli: 4

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 3

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 3

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 380

Greutate [g]: 413.33

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 7

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.3999

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 45

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021938