


Corp de iluminat LED de birou încadrat

5905339328236



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 34

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4500

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 3

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X90/Y95

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 113

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic de tip m

Materialul carcasei: Metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 20

Corp de iluminat LED de birou încadrat

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 4090

Greutate [g]: 4520

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 123

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 61.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.52

Lățimea cutiei de carton [cm]: 61.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 5.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 123

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.041605

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 32823) OS 40W-840-MPRM-W-P3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32823) OS 40W-840-MPRM-W-P3
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-P3

