

32889 KRO10-2/C10/30

Înterupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P

5905339328892



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61009 -1

Lungime [mm]: 78

Lățime [mm]: 36

Înălțime [mm]: 81

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Curent nominal [A]: 10

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 10÷16

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: AC

Caracteristici de declanșare: C

Clasă de restricții de energie: 3

Număr de module: 2

Curent nominal diferențial [mA]: 30

Curent nominal de scurtcircuit [A]: 10000

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 400

Număr de poli: 2

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 6

Număr de bucăți în ambalajul comun: 60

Greutate unitară netă [g]: 196

Greutate [g]: 230

Greutate brută la bucată [g]: 210

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.8

32889 KRO10-2/C10/30

Înterupător diferențial, cu element redundant, 10kA, 2P

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19

Lungimea cutiei de carton [cm]: 49.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025394