


Proiector pe sina

5905339331311



Kanlux ACORD ATL 1 sunt corpuri de iluminat integrate pentru a fi montate pe șină trifazată. Sunt lămpi care pot fi adaptate nevoilor noastre individuale. Putem alege pe alb sau negru, două puteri (18W și 30W), culoarea luminii și unghiul de iluminare (standard este 60°, dar putem înlocui reflectorul și schimba unghiul la 15° sau 36°) în funcție de cum dorim să iluminăm suprafața sau un detaliu specific. Kanlux ACORD ATL 1 are o durabilitate de 50.000 de ore și o garanție de 5 ani. Componentele cheie de marcă (LED COB și sursa de alimentare), nivelul ridicat de redare a culorilor reale (CRI > 90) și eliminarea strălucirii (UGR < 19) sunt alte avantaje ale acestor corpuri de iluminat unice.

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pe șină TEAR

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Tip de diodă: LED COB

Flux luminos [lm]: 1700

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 60

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 94

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: material din plastic

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 315

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 90

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 530

Greutate [g]: 655


Proiector pe sina



Lungimea ambalajului unitar [cm]: 20
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.1
Lățimea cutiei de carton [cm]: 43
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 43
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.06564


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6




33131 ATL1 18W-930-S6-B

Proiector pe sina


KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6



KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6



33131 ATL1 18W-930-S6-B

Proiector pe sina

ACCESORII:

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflector pentru corpul de iluminat ATL 1, 18W, 15 grade



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflector pentru corpul de iluminat ATL 1, 18W, 36 grade



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflector pentru corpul de iluminat ATL 1, 30W, 15 grade



33143 REF ATL1-30W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees

