


Sursă de lumină LED

5905339335166

1800K
SUPER
WARM



O versiune decorativă a „becului cu LED-uri autentice”. Kanlux XLED în această versiune unică vă va ajuta să creați o atmosferă foarte confortabilă. Totul se datorează culorii extrem de calde a luminii și a sticlei chihlimbar în care este incorporat filamentul cu LED în spirala. Acest bec va deveni un obiect de decorațiune în căminul dumneavoastră, în cafenea, restaurant sau în orice alt loc unde îl utilizați. Este o combinație unică între un obiect de decorațiune, stilul vintage și tehnologia LED modernă cu economie de energie.

DATE GENERALE:

Culoare: chihlimbar

Lampa este proiectată pentru iluminarea accentuată: nu se aplică

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 108

Diametru [mm]: 60

Conținut de mercur: nu

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere a lămpii: 0.5

Putere nominală [W]: 4

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED FILAMENT

Flux luminos specificat total [lm]: 250

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 250

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: super cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 1800

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de radiație nominal [°]: 320

Curent nominal al lămpii [mA]: 38

Consum anual de energie [kWh]/1000h: 4

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 63

Temp de aprindere [s]: $\leq 0,5$

Durată de încălzire a lămpii la 60% din fluxul luminos complet [s]: neglijabil

Durată de încălzire a lămpii la 95% [s]: < 2

Indicator de încetare prematură a funcționării lămpii:

<5% po 1000h

coeficientul de durabilitate a lămpii după 6000h [%]: ≥90

coeficient de reținere a fluxului luminos la sfârșitul

duratei nominale de viață [%]: ≥70

coeficient de reținere a fluxului luminos după o perioadă

de viață 6000h [%]: ≥80

Declarație de echivalență privind puterea [W]: 25

Forma sursei de lumină: standard

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 34

Greutate [g]: 62.3

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.23

Lățimea cutiei de carton [cm]: 35

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27

Lungimea cutiei de carton [cm]: 69.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.065678

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW
Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW

