


Sursă de lumină LED

5905339335180

1800K  
SUPER  
WARM



O versiune decorativă a becului GLOBE. Kanlux XLED G95 vă va permite să creați o atmosferă foarte confortabilă. Totul se datorează culorii extrem de calde a luminii și a sticlei chihlimbar în care este încorporat filamentul LED în spirala. Acest balon luminos va deveni un obiect de decorațiune în căminul dumneavoastră, în cafenea, restaurant sau în orice alt loc îl utilizați. Este o combinație unică între un obiect de decorațiune și tehnologia LED modernă și economică.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** chihlimbar

**Lampa este proiectată pentru iluminarea accentuată:** nu se aplică

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Înălțime [mm]:** 140

**Diametru [mm]:** 95

**Conținut de mercur:** nu

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Factor de putere a lămpii:** 0.5

**Putere nominală [W]:** 4

**Materialul abajurului:** sticlă

**Sursă de lumină:** G95

**Tip de diodă:** LED FILAMENT

**Flux luminos specificat total [lm]:** 250

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 250

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** super cald

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 1800

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Ax:** E27

**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 20000$

**Unghi de radiație nominal [°]:** 320

**Curent nominal al lămpii [mA]:** 38

**Consum anual de energie [kWh]/1000h:** 4

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 63

**Temp de aprindere [s]:**  $\leq 0,5$

**Durată de încălzire a lămpii la 60% din fluxul luminos complet [s]:** neglijabil

**Durată de încălzire a lămpii la 95% [s]:**  $< 2$

**Indicator de încetare prematură a funcționării lămpii:**

<5% po 1000h

**coeficientul de durabilitate a lămpii după 6000h [%]:  $\geq 90$**

**coeficient de reținere a fluxului luminos la sfârșitul duratei nominale de viață [%]:  $\geq 70$**

**coeficient de reținere a fluxului luminos după o perioadă de viață 6000h [%]:  $\geq 80$**

**Declarație de echivalență privind puterea [W]: 25**

**Forma sursei de lumină: globe**

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate: 5**

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 5**

**Număr de bucăți în ambalajul comun: 40**

**Greutate unitară netă [g]: 52**

**Greutate [g]: 135**

**Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10**

**Lățimea ambalajului unitar [cm]: 10**

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16**

**Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.4**

**Lățimea cutiei de carton [cm]: 44**

**Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35**

**Lungimea cutiei de carton [cm]: 53**

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.08162**

KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW / LDC (Polar)

Luminăre: KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW  
Lamps: 1 x XLED G95 4W-SW

