



Corp de iluminat încastrat

5905339336934



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Cutie de montaj inclusă: da

Sursă de lumină înlocuibilă: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 105

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 42

Orificiu de montare [mm]: 96x61

Adâncime [mm]: 42

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 3

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 140

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 250

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: 15000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 47

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10 : 35

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu

Materialul panoului/cadrului: PC

Materialul geamului de protecție: sticlă

Grad IP: 44

Corp de iluminat încastrat



DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 50

Greutate unitară netă [g]: 254

Greutate [g]: 302

Greutate brută la bucată [g]: 298

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 15.1

Lățimea cutiei de carton [cm]: 26

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 40.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.050018



KANLUX S.A. (kat 33693) GLASI LED 3W P NW-W / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 33693) GLASI LED 3W P NW-W
Lampe: 1 x GLASI LED 3W P NW

