


33826 ONTEC R C1 60N M STW

Plafonieră de urgență LED

5902052535965



Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: wall mounted, ceiling mounted

Loc de aplicare: în interior

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 1.2

Putere nominală (LED) [W]: 2

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 306

Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență): 306

Culoarea luminii: alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K]: 5000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 10÷35

Acumulator (tip): LiFePO4/C

Acumulator (parametri): 3,2V 1,5Ah

Moduri de lucru: de urgență

Utilizare: Iluminarea drumului de evacuare

Timp de lucru de urgență [h]: 1

Test standard: da

Materialul carcusei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

33826 ONTEC R C1 60N M STW

Plafonieră de urgență LED

ACCESORII:

33831 ZEST PODT OR00 W

