


## 33860 ONTEC R M5 105 M STW

Plafonieră de urgență LED

5902052520732



Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** wall mounted, ceiling mounted

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere nominală (LED) [W]:** 4.5

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 615

**Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență):** 615

**Culoarea luminii:** alb racoros

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 5000

**Acumulator (tip):** LiFEPO4/C

**Acumulator (parametri):** 6.4V

**Moduri de lucru:** de urgență în rețea

**Utilizare:** iluminat anti-panică

**Timp de lucru de urgență [h]:** 1

**Test standard:** da

**Materialul carcasei:** material din plastic

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Grad IP:** 20

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 238

**Greutate [g]:** 282

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 13.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 4

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 13.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 0.282

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 4

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 13.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 13.5

Plafonieră de urgență LED

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.000729

### ACCESORII:

**33831** ZEST PODT OR00 W

