

Corp de iluminat liniar LED

5905339340108



### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1150

**Lățime [mm]:** 83

**Înălțime [mm]:** 65

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34584 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM:** 34728 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL:** 34872 (PT)

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (PT) - do wbudowania w sufit

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 25

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 2980

**Culoarea luminii:** alb cald

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 119

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25



**Tipul de abajur:** mat

**Materialul carcasei:** oțel

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$



### Corp de iluminat liniar LED



**Timpe de aprindere a lămpii [s]** : ≤0,5

**Grad IP**: 20

#### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură**: bucată

**Cu sunt ambalate**: 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar**: 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun**: 1

**Greutate unitară netă [g]**: 1605

**Greutate [g]**: 1945

**Lungimea ambalajului unitar [cm]**: 136

**Lățimea ambalajului unitar [cm]**: 11

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]**: 7

**Greutatea cutiei de carton [kg]**: 1.945

**Lățimea cutiei de carton [cm]**: 11

**Înălțimea cutiei de carton [cm]**: 7

**Lungimea cutiei de carton [cm]**: 136

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]**: 0.010472

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34010) AL-ML-WW-MAT-W-PT / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 34010) AL-ML-WW-MAT-W-PT  
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MAT

