



35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339355942



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1140

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Version for connection in line [initial element] LF: 35447

Version for connection in line [central element] LM: 35471

Version for connection in line [final element] LL: 35495

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1: 37653

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C: 37677

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C: 37701

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E: 37725

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 35024

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35021

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35018

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2250

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 3

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X75/Y90


Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 125

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: micropismatic

35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED



Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul reflectorului: PMMA

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 2042

Greutate [g]: 2370

Greutate brută la bucată [g]: 2370

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.37

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 136


Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED



35594 AL-MS-NW-MPR-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII

32540	ALIN CORD 1F-W	Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set
		