

Corp de iluminat LED de birou încastrat

5905339359735



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 34

Sursă de lumină cu LED integrată : da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 22W

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 2800

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K] : 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 3

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: 80

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: raster

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare


Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] : 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s] : $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [°]: 80

Grad IP: 20



Technical drawing of a rectangular tray. The dimensions are: length 1190, width 295, height 41, and internal length 1120.