


36313 KSPD-T1T2 275/50 1P

Protector de supratensiune

5905339363138



DATE GENERALE:

Loc de montare: na szynę TH35

Loc de aplicare: în interior

Norma: PN-EN61643-1

Lățime [mm]: 18

Înălțime [mm]: 91

Adâncime [mm]: 68

Număr de câmpuri: 1

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -5÷40

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de protecție: T1+T2 (B+C)

Număr de module: 1

Tensiune de lucru constantă maximă U(c): 275V

Curent maxim de descărcare I_{max}: 50kA

Nivel de protecție la tensiune U(p): 1,5kV

Parametri de curent rezidual I_{pe}): 30μA

Curent de supratensiune limp [kA]: 8

Creștere tranzitorie a amperajului I_{trans} [kA]: 25

Grad IP: 20

Interval de umiditate a aerului: 5÷95

Curent nominal de descărcare I_n [kA]: 25

Transient overvoltages (TOV): 1400V

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 120

Număr de bucăți în ambalajul comun: 120

Greutate unitară netă [g]: 154

Greutate [g]: 171.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 20.6004

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 16.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 41.5

Date of issue: 22.11.2024, 14:13

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

36313 KSPD-T1T2 275/50 1P

Protector de supratensiune

| Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022939