

Corp de iluminat solar LED

5905339366054



Corpul de iluminat Kanlux FL SOLNAR este un proiector alimentat cu energie solară. Puterea proiectorului este de 8W, iar randamentul său luminos este de 100lm/W (când corpul de iluminat este încărcat complet). IP54 vă permite să instalați proiectorul în condiții de praf și umiditate crescute, precum și în aer liber în locuri care nu sunt acoperite. Adaptorul reglabil face posibilă montarea separată a corpului de iluminat și a panoului solar. Proiectorul este echipat cu un senzor de mișcare.

DATE GENERALE:


Loc de montare: pentru montare pe perete
Loc de aplicare: în interior și exterior
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Wykrywanie ruchu: da
Baterii incluse în set: da
Lungime [mm]: 178
Lățime [mm]: 140
Înălțime [mm]: 290
Alimentare cu baterii: da
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 3,7 DC
Putere maximă [W]: max 8
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III
Materialul abajurului: PC
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: max 800
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 20000
Număr de cicluri pornit/oprit: 15000
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: max 100
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -15÷35
Acumulator (tip): 18650
Acumulator (parametri): Li-Ion 2000mA
Materialul carcasei: PC
Tip de senzor: PIR
Sensor-operation time [second-minute]: 10-1
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Corp de iluminat solar LED



Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

unghiul de activare a senzorului [°]: 120

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 15-1000

Grad IP: 54

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 10

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 8

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 8

Greutate unitară netă [g]: 744

Greutate [g]: 937.5

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 19

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.9

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.5

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 36.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 40

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.04088

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

-

	 15lx - 1000lx	
 1 MODE	—	max 800 lm ⌚ 10s - 60s
 2 MODE Night light	~40 lm	max 800 lm ⌚ 10s - 60s