


Corp de iluminat liniar LED

5905339371256



### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb  
**Loc de montare:** pe șină  
**Loc de aplicare:** în interior  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos  
**Lungime [mm]:** 570  
**Lățime [mm]:** 43  
**Înălțime [mm]:** 89  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:


**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** 28  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II  
**Materialul abajurului:** material din plastic  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Flux luminos [lm]:** 3350  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3500  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6  
**Indicele de redare a culorilor:** 80  
**Durabilitate [h]:** 50000  
**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10  
**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000  
**Unghi de iluminare [°]:** X60/Y60  
**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 120  
**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25  
**Tipul de abajur:** raster  
**Materialul carcasei:** oțel, material din plastic  
**Grad IP:** 20  
**UGR:** <18

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată  
**Cu sunt ambalate:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1  
**Greutate unitară netă [g]:** 820  
**Greutate [g]:** 1040

## 37125 HR-MH-WN-W-RM

### Corp de iluminat liniar LED



Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.04

KANLUX S.A. (kat 37125) HR-MH-WN-W-RM / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37125) HR-MH-WN-W-RM  
Lampy: 1 x HR-MH-WN-W

