


Corp de iluminat liniar LED

5905339371331



DATE GENERALE:

Culoare: negru
Loc de montare: pe șină
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Lungime [mm]: 850
Lățime [mm]: 43
Înălțime [mm]: 89
Sursă de lumină cu LED integrată: da


DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 23
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 2700
Temperatura de culoare corelată [K]: 3500
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: X60/Y60
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 117
Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: raster
Materialul carcasei: oțel, material din plastic
Grad IP: 20
UGR: <17

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 1
Greutate unitară netă [g]: 1120
Greutate [g]: 1540

Corp de iluminat linear LED



Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.54

KANLUX S.A. (kat 37133) HR-LL-WN-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37133) HR-LL-WN-B-RM
Lampy: 1 x HR-LL-WN-B

