


Corp de iluminat liniar LED

5905339371348



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pe șină

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 850

Lățime [mm]: 43

Înălțime [mm]: 89

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 32

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3650

Temperatura de culoare corelată [K]: 3500

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X60/Y60

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 114

Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: raster

Materialul carcasei: oțel, material din plastic

Grad IP: 20

UGR: <16

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 1130

Greutate [g]: 1550

37134 HR-LM-WN-B-RM

Corp de iluminat liniar LED



Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.55

KANLUX S.A. (kat 37134) HR-LM-WN-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37134) HR-LM-WN-B-RM
Lampy: 1 x HR-LM-WN-B

