


Corp de iluminat liniar LED

5905339371454



### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru  
**Loc de montare:** pe șină  
**Loc de aplicare:** în interior  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos  
**Lungime [mm]:** 570  
**Lățime [mm]:** 43  
**Înălțime [mm]:** 89  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da


### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** 23  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II  
**Materialul abajurului:** material din plastic  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Flux luminos [lm]:** 2650  
**Culoarea luminii:** alb  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6  
**Indicele de redare a culorilor:** 80  
**Durabilitate [h]:** 50000  
**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10  
**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000  
**Unghi de iluminare [°]:** X60/Y60  
**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 115  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25  
**Tipul de abajur:** raster  
**Materialul carcasei:** oțel, material din plastic  
**Grad IP:** 20  
**UGR:** <17

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată  
**Cu sunt ambalate:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1  
**Greutate unitară netă [g]:** 820

### Corp de iluminat linear LED



**Greutate [g]: 1040**

**Greutatea cutiei de carton [kg]: 1.04**

KANLUX S.A. (kat 37145) HR-MM-NW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37145) HR-MM-NW-B-RM  
Lampa: 1 x HR-MM-NW-B

