


37284 KMCCB-RT-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372840



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Curent nominal [A]: 250

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 12

Greutate unitară netă [g]: 1718

Greutate [g]: 1773.33

Greutate brută la bucată [g]: 1788

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 17.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11

Greutatea cutiei de carton [kg]: 21.27996

Lățimea cutiei de carton [cm]: 36.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24

Lungimea cutiei de carton [cm]: 37

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.032412