

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator

5905339380333



Vă prezentăm plafoniera modernă Kanlux PLAVE, care nu numai că vă va lumina camerele, ci se va adapta și dispoziției și nevoilor dumneavoastră. Acest dispozitiv versatil de plafon vă permite să reglați culoarea și intensitatea luminii, astfel încât să puteți crea atmosfera perfectă pentru orice ocazie. În plus, modul de iluminare nocturnă oferă o lumină blândă în întuneric, perfectă pentru dormitor sau coridor. Mai mult decât atât, Kanlux PLAVE are un ventilator încorporat cu reglare a puterii debitului de aer în cinci trepte, asigurând circulația aerului în cameră. Controlul tuturor funcțiilor este extrem de simplu datorită telecomenzii incluse, care permite operarea comodă a lămpii. În plus, Kanlux PLAVE este prietenos cu portofelul tău, consumând aproximativ 60W la intensitatea maximă a luminii și viteza maximă a ventilatorului.

DATE GENERALE:

Culoare: negru / alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de reglare a intensității luminoase doar cu ajutorul sistemului electronic intern: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înterupător temporizat: da

Înălțime [mm]: 150

Diametru [mm]: 485

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 48

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:

1100(WW)/2100(NW)/1100(CW)

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 6800

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)


Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500

Consecvența culorii în eclipse McAdam: 6

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator



Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: 150

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Vitezele motorului: 980

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Presiune sonoră [dB]: max 39

Volum flux de aer [m³/h]: 33,6

Consum de putere a motorului [W]: max 15

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 2

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 2

Greutate unitară netă [g]: 1648

Greutate [g]: 2475

Greutate brută la bucată [g]: 2200

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 51

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 15

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 51

Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.95

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 53

Lungimea cutiei de carton [cm]: 52.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.087649

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator

