


38537 KRD10-2/40/300-B

Înterupător diferențial, 2P

5905339385376



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lungime [mm]: 73

Lățime [mm]: 54

Înălțime [mm]: 86.7

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Curent nominal [A]: 40

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:
do 35

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: B

Număr de module: 3

Curent nominal diferențial [mA]: 300

Grad IP: 20

Capacitate nominală de comutare [A]: 10000

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 400

Număr de poli: 2

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 4

Număr de bucăți în ambalajul comun : 40

Greutate unitară netă [g]: 278

Greutate [g]: 323.5

Greutate brută la bucată [g]: 294

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.94

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19

38537 KRD10-2/40/300-B

Înterupător diferențial, 2P

Lungimea cutiei de carton [cm]: 49.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025394