


38729 KRD10-2/40/30-AC

Înterupător diferențial, 2P

5905339387295



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lungime [mm]: 75

Lățime [mm]: 36

Înălțime [mm]: 81

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Curent nominal [A]: 40

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:
do 35

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: AC

Număr de module: 2

Curent nominal diferențial [mA]: 30

Grad IP: 20

Capacitate nominală de comutare [A]: 10000

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 400

Număr de poli: 2

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 60

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 60

Greutate unitară netă [g]: 208

Greutate [g]: 235.83

Greutate brută la bucată [g]: 228

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.1498

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18.5

38729 KRD10-2/40/30-AC

Înterupător diferențial, 2P

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.023911