

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafonieră LED

5905339391117



1800K
SUPER
WARM



DATE GENERALE:

Culoare: negru / auriu

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Control încorporat al luminozității: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Control: telecomandă cu infraroșu

Înălțime [mm]: 75

Diametru [mm]: 380

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 4

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: metal

Sursă de lumină: LED

Tip de diodă: LED SMD

Funcția lumină de noapte: 13W / 460lm / 2700K

Flux luminos [lm]: max 1460 (4000K)

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K]: 2700-6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: 120


Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafonieră LED



Grad IP: 20

Kształt: rotund

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 864

Greutate [g]: 1252

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 42

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 42

Greutatea cutiei de carton [kg] : 12.52

Lățimea cutiei de carton [cm]: 45

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 45

Lungimea cutiei de carton [cm]: 85

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.172125