


39180 REFAZI EL 6W-F-W

Corp de iluminat pentru fațadă

5905339391803



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: sus, jos, stânga, dreapta

Lățime [mm]: 120

Înălțime [mm]: 120

Adâncime [mm]: 50

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: PC

Materialul geamului de protecție: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 360

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥12500

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 60

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -15÷35

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5


Grad IK: 08

Grad IP: 54

Kształt: patrat

39180 REFAZI EL 6W-F-W

Corp de iluminat pentru fațadă



DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 50

Greutate unitară netă [g]: 216

Greutate [g]: 272.8

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.64

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27

Lungimea cutiei de carton [cm]: 64

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.05184