


39510 TRETO C IP67 12V 15W

Sursă de alimentare CV

5905339395108



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de aplicare: în interior și exterior

Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Eficiența sursei de alimentare [%]: 76

Lungime [mm]: 49

Lățime [mm]: 50

Înălțime [mm]: 27

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Curent nominal [A]: max 0,4

Frecvență nominală [Hz]: 50

λ : 0,9

Putere nominală [W]: max 15

Putere maximă [W]: 15

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Material: material din plastic

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.19

Secțiune transversală a cablului [mm²]: PRI: 0,75 / SEC: 0,75

Tip de sursă de alimentare: tensiune constantă

Protecție la suprasarcină: da

Protecție la scurtcircuit: da

Temperatură maximă Ta [°C]: 40

Tensiune de intrare - PRI [V]: 220-240

Tensiune de ieșire - SEC [V]: 12 DC

curent de ieșire - sec [ma]: max 1250

Grad IP: 67

Tc [° C]: 85

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 110

Greutate [g]: 134.9

Greutate brută la bucată [g]: 128

39510 TRETO C IP67 12V 15W

Sursă de alimentare CV



Lungimea ambalajului unitar [cm]: 8.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5
Greutatea cutiei de carton [kg] : 13.49
Lățimea cutiei de carton [cm]: 28.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 45
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.041681