


39515 TRETO IP67 24V 60W

Sursă de alimentare CV

5905339395153



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de aplicare: în interior și exterior

Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Eficiența sursei de alimentare [%]: 86

Lungime [mm]: 166

Lățime [mm]: 43

Înălțime [mm]: 33

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Curent nominal [A]: max 0,4

Frecvență nominală [Hz]: 50

λ : 0,9

Putere nominală [W]: 30-60

Putere maximă [W]: 60

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Material: material din plastic

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.19

Secțiune transversală a cablului [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1

Tip de sursă de alimentare: tensiune constantă

Protecție la suprasarcină: da

Protecție la scurtcircuit: da

Temperatură maximă Ta [°C]: 45

Tensiune de intrare - PRI [V]: 220-240

Tensiune de ieșire - SEC [V]: 24 DC

curent de ieșire - sec [ma]: max 2500

Grad IP: 67

Tc [° C]: 85

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 50

Greutate unitară netă [g]: 398

Greutate [g]: 452

Greutate brută la bucată [g]: 438

39515 TRETO IP67 24V 60W

Sursă de alimentare CV



Lungimea ambalajului unitar [cm]: 24.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 22.6

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 51

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.038569