


Accesoriu pentru fixare

5905339705235



Kanlux MILO este un aparat de iluminat de canal clasic, care este utilizat în mod obișnuit în camere tehnice, garajuri, subsoluri, scări, coridoare etc. Acest corp de iluminat are o plasă de protecție **metalică**, care protejează suplimentar capacul lămpii împotriva deteriorării mecanice.

DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Lungime [mm]: 165

Lățime [mm]: 100

Înălțime [mm]: 110

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 60

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: GLS/CFL/LED

Ax: E27

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-1,5

Grad IK: 06

Grad IP: 54

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 12

Greutate unitară netă [g]: 410

Greutate [g]: 441.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 18

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12

Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.30004

Lățimea cutiei de carton [cm]: 18

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35

Lungimea cutiei de carton [cm]: 48

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

