


Corp de iluminat pentru fațadă

5905339070807



IP
54



Kanlux BART EL este un corp de iluminat montat pe suprafață de tencuială care se potrivește perfect atât fațadei unei clădiri moderne, cât și clădirilor cu un stil mai clasic. Gradul de protecție IP54 corpului de iluminat Kanlux BART EL, garantează rezistența la condițiile meteorologice.

DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: în sus și în jos

Lungime [mm]: 85

Lățime [mm]: 115

Înălțime [mm]: 143

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 2 x max 35

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Sursă de lumină: PAR16

Sursa de lumină face parte din set: nu

Ax: GU10

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: sticlă calită

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Grad IP: 54

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 18

Număr de bucăți în ambalajul comun: 18

Greutate unitară netă [g]: 510

Greutate [g]: 605.56

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 15.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.90008

Lățimea cutiei de carton [cm]: 29

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 39

Corp de iluminat pentru fațadă



Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.036192