


Plafonieră cu sursă de iluminat inlocuibilă

5905339088109



Kanlux PIRES este un plafoner cu aspect minimalist echipat cu un senzor de mișcare cu microunde, care are o rază de detecție a mișcării de 9 m. Avantajul acestui corp de iluminat este și capacitatea de a regla timpul de iluminare în interval de la 8 secunde la 12 minute.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Micro-decalaj între contactele releului: da

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 105

Diametru [mm]: 275

Reglare a sensibilității: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 60

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: GLS/CFL/LED

Sursa de lumină face parte din set: nu

Ax: E27

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷35

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 8-12

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

unghiul de activare a senzorului [°]: H360/V180

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 2-2000

Grad IP: 44

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 12

Plafonieră cu sursă de iluminat înlocuibilă



DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1480

Greutate [g]: 1864

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 32

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 32

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.32

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34

Lungimea cutiei de carton [cm]: 67

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.075174

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600
Lampy: 1 x A60 60W/c

