



## 18983 TURRO LED 3X15W-NW

Наездной светильник

5905339189837



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: в грунт, для встроенной установки в пол

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 260

Диаметр [мм]: 260

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 45

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 3600

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 15000$

Угол свечения [°]: 80

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 80

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.5

Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 1

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Максимальная допустимая нагрузка [кг]: 2000

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 67

### ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Наездной светильник