


22432 DALLA CT-DTO50-B

Потолочный точечный светильник

5905339224323



DALLA CT-DTO50-B



Точечные светильники Kanlux DALLA – это простота и элегантность в одном. Изготовленные из алюминия в двух самых популярных цветах и двух формах серия DALLA сможет не только дополнить элементы освещения, но и стать доминантой в интерьере. С помощью поворотного кольца можно регулировать потоки света при этом делая акценты на определенные объекты. А сменные источники света позволят выбрать светодиодную лампочку, подходящую именно Вам

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 26

Диаметр [мм]: 82

Монтажное отверстие [мм]: Ø70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током : III

Источник света: MR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.12

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 30

Степень защиты IP: 20

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Потолочный точечный светильник



Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 78

Грамматура [г]: 101.8

Длина потребительской упаковки [см]: 8.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 4

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 5.09

Ширина коробки [см]: 22.5

Высота коробки [см]: 19

Длина коробки [см]: 45

Объем коробки [м³]: 0.019238