

Встраиваемый растровый светильник

5905339226730



Растровые светильники встраиваемые Kanlux REGIS 4LED – это традиционные растровые светильники для скрытого монтажа, предназначенные для светодиодных люминесцентных ламп T8. Они производятся в Польше, из компонентов от польских поставщиков. Растры по-прежнему являются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8: односторонний

Длина [мм]: 625

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 78

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x max 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: T8 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2280

Встраиваемый растровый светильник



Граматура [г]: 2900

Длина потребительской упаковки [см]: 65

Ширина потребительской упаковки [см]: 62.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 2.9

Ширина коробки [см]: 63


Высота коробки [см]: 8.8

Длина коробки [см]: 65.5

Объем коробки [м³]: 0.036313


KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WWW



KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW



Встраиваемый растровый светильник

АКСЕССУАРЫ:

72333 CLP-REGIS/PT



CLP-REGIS/PT монтажный кронштейн, используется для установки светильников в гипсокартонный подвесной потолок. 4шт. в комплекте.