



Встраиваемый светильник

5905339264619



65 x 65



Подсветка ступеней лестницы Kanlux TAXI SMD – это светодиодный акцентный светильник. Может устанавливаться как внутри, так и снаружи зданий (IP54). Это идеальное решение для дополнительного декоративного освещения лестниц или лестничных площадок.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: хром матовый

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 70

Ширина [мм]: 50

Высота [мм]: 70

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 0.6

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 10

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 17

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: металл

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.22

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

Встраиваемый светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 10
Количество штук в групповой упаковке: 40
Вес нетто единицы [г]: 190
Грамматура [г]: 239
Длина потребительской упаковки [см]: 8.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 8
Высота потребительской упаковки [см]: 7
Вес коробки [кг]: 9.56
Ширина коробки [см]: 20.5
Высота коробки [см]: 34
Длина коробки [см]: 44
Объем коробки [м³]: 0.030668

