


Светодиодный потолочный светильник

5905339269805



Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 4000 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Длина [мм]: 278

Ширина [мм]: 278

Высота [мм]: 49

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 18

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 1700

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 2200

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000


однородность цвета в эллипсах макадама: ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE

Светодиодный потолочный светильник



Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 94

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: $-20 \div 35$

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Рабочая частота датчика [МГц]: 5,8

угол действия датчика [°]: 360

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off

Степень защиты IP: 54

Дальность действия датчика [м]: max 9

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 910

Граматура [г]: 1116,5

Длина потребительской упаковки [см]: 28,5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5,5

Высота потребительской упаковки [см]: 28,5


Вес коробки [кг]: 22,33

Ширина коробки [см]: 58

Высота коробки [см]: 31

Длина коробки [см]: 59

Объем коробки [м³]: 0.106082



Светодиодный потолочный светильник

