


Потолочный точечный светильник

5905339275790



Светильники встраиваемые точечные Kanlux MINI RITI — это новая версия популярного светильника Kanlux RITI, но в укороченном варианте. Они производятся в двух версиях корпуса - белом и черном, и несколько цветовых версий отражателя - белый, черный или золотой. Широкий выбор означает более широкие возможности выбора, соответствующие типу интерьера, в котором планируется разместить данную арматуру. Подчеркнуть индивидуальность и придать нотку экстравагантности, можно при помощи комбинации различных цветов фурнитуры или комбинации с Kanlux RITI. Но вместе будет создано единое гармоничное освещение. Светильники Kanlux MINI RITI также совместимы с отражателями Kanlux RITI REF. Серия MINI RITI создана для скрытого монтажа.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Высота [мм]: 102

Диаметр [мм]: 85

Монтажное отверстие [мм]: $\varnothing 68 \div 71$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 20

Потолочный точечный светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г]: 172
Грамматура [г]: 230
Длина потребительской упаковки [см]: 9
Ширина потребительской упаковки [см]: 9
Высота потребительской упаковки [см]: 10.5
Вес коробки [кг]: 11.5
Ширина коробки [см]: 48
Высота коробки [см]: 23
Длина коробки [см]: 48
Объем коробки [м³]: 0.052992