

Кольцо точечного светильника

5905339278098



Точечные светильники Kanlux ELNIS — это светильник, состоящий из двух частей, образующих единое целое. Сочетание двух отдельных элементов: корпуса (основная часть) и каркаса (распорное кольцо), образующих идеально подобранное целое. ELNIS L - это светильник с высотой каркаса 25 мм. Kanlux ELNIS характеризуется современным дизайном и очень высоким качеством изготовления. А выбор цоколя и источника света не ограничивает Вас в выборе

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** антрацит

**Необходимость использования самоэкранирующих ламп:** да

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**кольцо декоративное без керамического патрона:** да

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 44

**Диаметр [мм]:** 98

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø70

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II/III

**Источник света:** MR16/PAR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Регулировки угла светильника:** отсутствует

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


**Как упаковано:** 50

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 50

**Вес нетто единицы [г]:** 160

### Кольцо точечного светильника



Граматура [г]: 199.8

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 10

Высота потребительской упаковки [см]: 5

Вес коробки [кг]: 9.99

Ширина коробки [см]: 21

Высота коробки [см]: 26.5

Длина коробки [см]: 52

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.028938

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- кольцо декоративное без керамического патрона

