

Кольцо точечного светильника

5905339287823



MO
DE
RN
design



Светильники точечные мини-версия Kanlux BORD отличная альтернатива для людей, которые хотят использовать светильники поверхностного монтажа на подвесном потолке, поскольку способ их установки такой же, как и в случае точечных светильников. Дополнительным преимуществом является регулировка угла наклона светильников MINI BORD в диапазоне 30°.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

кольцо декоративное без керамического патрона: да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 50

Диаметр [мм]: 98

Монтажное отверстие [мм]: Ø85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: II/III

Источник света: MR16/PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия, сталь

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 30

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50


Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Количество штук в слое на поддоне: 300

Вес нетто единицы [г]: 200

Кольцо точечного светильника



Граматура [г]: 244

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 10

Высота потребительской упаковки [см]: 5.5

Вес коробки [кг]: 12.2

Ширина коробки [см]: 22

Высота коробки [см]: 30

Длина коробки [см]: 54

Объем коробки [м³]: 0.03564

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- кольцо декоративное без керамического патрона

