

## 29071 PORTOS LED SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339290717



Светильник светодиодный герметичный для улицы с сумеречным датчиком Kanlux PORTOS LED SE — это освещение с автоматическим включением при наступлении сумерек, которое поможет осветить фасад, входные зоны, парадные, коридоры, подвалы, гардеробные или выделит номер здания если нанести цифры на поверхность плафона. Универсальная прямоугольная форма идеально вписывается на любую поверхность. Идеально гладкие поверхности добавляют характер, а на кирпичных, деревянных или оштукатуренных фасадах плафон выделит структуру и сделает акцент на уникальность. PORTOS LED SE — это удобство и комфорт так как вы никогда не забудете включить освещение он долговечный и устойчивый к внешним факторам влагозащищённый светильник, который удобно использовать как в помещении, так и на улице, не опасаясь, что влага и пыль снизят его эффективность.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5м

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 262

**Ширина [мм]:** 166

**Высота [мм]:** 51

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 5

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 450

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000




Date of issue: 25.02.2022, 20:12

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 29071 PORTOS LED SE

Светодиодный потолочный светильник



**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Угол свечения [°]:** 120

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 90

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -10÷35

**Материал корпуса:** PC

**Вид датчика:** сумеречный

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 54

**The luminaire starts automatically after dark:** <20lx  
(+/-10lx)

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 20

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 20

**Вес нетто единицы [г]:** 470

**Грамматура [г]:** 590

**Длина потребительской упаковки [см]:** 17

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6

**Высота потребительской упаковки [см]:** 27

**Вес коробки [кг]:** 11,8

**Ширина коробки [см]:** 29

**Высота коробки [см]:** 37

**Длина коробки [см]:** 63

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0,067599

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Светильник включается автоматически после наступления темноты.

