

Потолочный точечный светильник

5905339292414

IP
44

MO
DE
RN
design



Светильники точечные накладные для ванной KANLUX SANI IP44 – это минимализм с простой стилистикой. Светильники доступны в двух цветах белом и чёрном. Высокая степень герметичности светильников (IP44) позволяет использовать их в помещениях, где электрические устройства подвержены воздействию повышенной влажности и риску затопления водой, в таких помещениях как ванная комната и кухня, навесы и коридоры или открытые входные зоны. Сменный источник света GU10 позволит выбрать освещение подходящее под ваш интерьер по таким показателям как мощность, световой поток и цветовой температуре.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 95

Диаметр [мм]: 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25


Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Степень защиты IP: 44

Потолочный точечный светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 280

Грамматура [г]: 334

Длина потребительской упаковки [см]: 9

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 10.5

Вес коробки [кг]: 6.68

Ширина коробки [см]: 19.5

Высота коробки [см]: 23

Длина коробки [см]: 45

Объем коробки [м³]: 0.020183