29861 TERRA LED PIR B-WW

Светодиодный лестничный светильник

5905339298614





Подсветка для лестниц Kanlux TERRA – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом. Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Версия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а версия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да
Цвет: черный
Место монтажа: для встроенной установки в стене
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,1m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Wykrywanie ruchu: да
Длина [мм]: 75
Ширина [мм]: 23
Высота [мм]: 75
Необходимый диаметр монтажной коробки [мм] : 60
Размеры монтажного отверстия [мм]: 60
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC
Максимальная мощность [Вт]: 0.8
Класс защиты от поражения электрическим током : III
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм] : 13
Цветность света: тепло-белый
коррелированная цветовая температура [K]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Количество циклов включения/выключения: ≥20000
Световая отдача лампы [лм/Вт] : 16
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
Материал корпуса: нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса

Date of issue: 05.07.2024, 15:42

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

29861 TERRA LED PIR B-WW

Светодиодный лестничный светильник



Вид датчика: PIR
Вид соединения: Свободные концы проводов
Длина провода [м]: 0.18
Время работы датчика [секунда-минута] : 60--
Время разгорания лампы [с] : ≤1
Время зажигания лампы [с] : ≤0,5
угол действия датчика [°] : H90/V40
Степень защиты IP: 20
Дальность действия датчика [м] : max 5

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 100
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 100
Вес нетто единицы [г] : 84
Грамматура [г]: 104.9
Вес брутто штуки [г] : 100
Длина потребительской упаковки [см] : 11
Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5
Высота потребительской упаковки [см]: 16.5
Вес коробки [кг] : 10.49
Ширина коробки [см]: 24
Высота коробки [см]: 35.5
Длина коробки [см] : 63.5
Объем коробки [м³]: 0.054102

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU