


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Светодиодная панель

8595665311735

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** белый**Место монтажа:** для установки на потолке, для встраиваемой установки в потолок**Место использования:** внутри**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m**Возможность взаимодействия с диммером :** нет**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да**Длина [мм]:** 595**Ширина [мм]:** 595**Высота [мм]:** 28**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 40**Класс защиты от поражения электрическим током :** I**Материал плафона:** пластмасса**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток светильника [лм] :** 4000**Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] :** 5000**Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] :** в шаре (360°)**Цветность света:** белая**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤ 6 **индекс цветопередачи:** 80**Срок службы [ч]:** 30000**Количество циклов включения/выключения:** ≥ 15000 **Угол свечения [°]:** 110**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 100**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25**Материал корпуса:** сталь**Вид соединения:** клеммник присоединительный**Время разгорания лампы [с]:** ≤ 1 **Время зажигания лампы [с]:** $\leq 0,5$ **Степень защиты IP:** 20**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 6**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Светодиодная панель

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 1956

Грамматура [г]: 2003.33

Длина потребительской упаковки [см]: 60.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 61

Высота потребительской упаковки [см]: 3

Вес коробки [кг]: 12.01998

Ширина коробки [см]: 22

Высота коробки [см]: 63

Длина коробки [см]: 61

Объем коробки [м³]: 0.084546

