

## 31325 DICHT 4LED PI 236/PC

Пылезащитный светильник под светодиодные трубы

8595665313258



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность сквозного подключения светильников: да

Сменный источник света: да

Питание светодиодных люминесцентных ламп Т8: односторонний

Длина [мм]: 1270

Ширина [мм]: 95

Высота [мм]: 60

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 36

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Источник света: T8 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь (Источник света): G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Степень защиты IP: 65

Kształt: прямоугольный

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 810

Грамматура [г]: 1028.33

Вес брутто штуки [г]: 962

Длина потребительской упаковки [см]: 128

Ширина потребительской упаковки [см]: 10

Высота потребительской упаковки [см]: 5

Вес коробки [кг]: 12.33996

Ширина коробки [см]: 21

**31325 DICHT 4LED PI 236/PC**

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

**Высота коробки [см]: 31**

**Длина коробки [см]: 129**

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.083979**