


31532 AZPO LED 17,5WCCT-L-W

Светодиодный потолочный светильник

8595665315320



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Длина [мм]: 300

Ширина [мм]: 300

Высота [мм]: 29

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 17,5

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: пластмасса

Источник света: LED

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1800

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 2 x 1300

Цветность света: белая, тепло-белый, холодно-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000/4000/6000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 103

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-1,5

Степень защиты IP: 54

Kształt: квадратный


ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

31532 AZPO LED 17,5WCCT-L-W

Светодиодный потолочный светильник



Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 812

Грамматура [г]: 990

Вес брутто штуки [г]: 950

Длина потребительской упаковки [см]: 31

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 31

Вес коробки [кг]: 19.8

Ширина коробки [см]: 37

Высота коробки [см]: 33.5

Длина коробки [см]: 64

Объем коробки [м³]: 0.079328