


Светодиодный потолочный светильник

5905339329400



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснатив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Высота [мм]:** 55

**Диаметр [мм]:** 220

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 18

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм] :** 1550

**Полезный световой поток источника света Fuse [лм] :** 2400

**Полезный световой поток источника света Fuse [лм] :** в шаре (360°)


**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

Светодиодный потолочный светильник



**Срок службы [ч]:** 20000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L70B50

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 20000$

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 86

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Степень защиты IP:** 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 10

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 10

**Вес нетто единицы [г]:** 420

**Граматура [г]:** 577

**Длина потребительской упаковки [см]:** 22.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6

**Высота потребительской упаковки [см]:** 23


**Вес коробки [кг]:** 5.77

**Ширина коробки [см]:** 32.5

**Высота коробки [см]:** 25

**Длина коробки [см]:** 47

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.038188



KANLUX S.A. (kat 32940) BENO 18W NW-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32940) BENO 18W NW-O-W  
Lamps: 1 x BENO 18W NW

